

Características y aplicaciones



Sistema con aplicación en balcones, fachadas, ventanas, etc. con una salida máxima recomendada de 1,60 m. (Acodado), 1,40 m. (Con Tensión) y 1,20 m. (con Semitensión). Para mayor salida consultar.

Brazos con sistema de tensión incorporado mediante resortes muelles espiral de compresión rectificado y cadena de acero inoxidable.

Characteristics and applications



System designed for use on balconies, façades, windows, etc. with a maximum recommended projection of 1.6 m (Drop Arm), 1.4 m (with tension) and 1.2 m (semi-tension). Please consult if you need a longer projection.

Arms with an incorporated tension system by means of springs with rectified compressing coil and a stainless steel chain.

Caractéristiques et les usages



Système applicable sur les balcons, façades, fenêtres, etc. avec une avancée maximale conseillée de 1,60 m (Bras Coudé), 1,40 m (Avec Tension) et 1,20 m (avec Semi-tension). Pour une avancée supérieure, veuillez nous consulter.

Bras avec système de tension incorporé par ressorts de compression en spirale rectifiée et chaîne en acier inoxydable.

Eigenschaften und Anwendungen



System für den Einsatz an Balkonen, Fassaden, Fenstern usw. Empfohlene maximale Ausladung 1,60 m (bei gebogenem Arm), 1,40 m (bei Arm mit Feder) und 1,20 m. (bei Arm mit Zugfeder). Für größere Ausladungen fragen Sie den Hersteller.

Arme mit eingebautem Spannungssystem, das mit Hilfe von ausgerichteten Druckfedern und einer Edelstahlkette funktioniert.

